

Tamaño	
Dimensiones	Aproximadamente 170 (An.) x 222 (Pr.) x 151 (Al.) mm
Peso	Aproximadamente 1735 g (sin rollos DK)
Indicadores LED	
	LED de estado, LED de Bluetooth, LED de Wi-Fi
Botones	
	Botón de encendido, botón de alimentación, botón de corte, botón Bluetooth, botón de Wi-Fi, botón de WPS
Impresión	
Método	Impresión térmica directa por cabezal térmico
Cabezal de impresión	300 ppp/1296 puntos
Resolución de impresión	300 ppp x 300 ppp
Velocidad de impresión	Máx. 110 mm/s La velocidad de impresión real varía según las condiciones.
Capacidad máxima de impresión (ancho)	101,6 mm Dependiendo de su entorno, es posible que no pueda imprimir a ancho completo. Nota: Puede que los laterales de la etiqueta aparezcan recortados si se definen márgenes insuficientes.
Interfaz	
USB	Versión 2.0 Full Speed (periférico)
Host USB	Clase HID
Wi-Fi	Wireless Direct: IEEE 802.11g/n Modo infraestructura: IEEE 802.11b/g/n WPS 2.0
Puerto LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	Versión 2.1 + EDR Perfiles admitidos: SPP, OPP, BIP, HCRP Protocolo compatible: iAP
Fuente de alimentación	
Fuente de alimentación	220 V-240 V CA 50/60 Hz 1,2 A